



## Montana L



Montana er utstyrt med et nyskapende, verktøyfritt system som gjør det enkelt å bytte ut det elektriske rommet direkte på stedet. Dette sikrer rask og effektiv vedlikehold, samtidig som det reduserer arbeidskostnader og nedetid betydelig. Den elegante og aerodynamiske designet minimerer vindmotstand, forbedrer driftssikkerheten og optimaliserer varmespredningen, noe som gir en forlenget levetid. Montana er bygget for å tåle krevende forhold som nordiske veier og høyfjellsområder, og leverer pålitelig ytelse selv i ekstreme miljøer.

### VARIANTER

Art.no.	Effekt	Lumen ut	Fargetemp.	Strålevinkel	Linse	CRI (>)	Dimming	Kobling	Farge
103050-120-BV-1	120W	16800 lm	3000K	143°*65°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 12m	Grå
103051-120-BV-1	120W	18000 lm	3000K/ 4000KK	143°*65°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 12m	Grå
103052-120-BV-1	120W	16800 lm	3000K	143°*65°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 12m	Grå
103053-120-BV-1	120W	16800 lm	3000K/ 2200KK	143°*65°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 12m	Grå
103050-120-GS-1	120W	16800 lm	3000K	156°*54°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 12m	Grå
103051-120-GS-1	120W	18000 lm	3000K/ 4000KK	156°*54°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 12m	Grå
103052-120-GS-1	120W	16800 lm	3000K	156°*54°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 12m	Grå



Art.no.	Effekt	Lumen ut	Fargetemp.	Strålevinkel	Linse	CRI (>)	Dimming	Kobling	Farge
103053-120-GS-1	120W	16800 lm	3000K/ 2200KK	156°*54°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 12m	Grå
103050-150-BV-1	150W	21000 lm	3000K	143°*65°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 14m	Grå
103051-150-BV-1	150W	22500 lm	3000K/ 4000KK	143°*65°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 14m	Grå
103052-150-BV-1	150W	21000 lm	3000K	143°*65°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 14m	Grå
103053-150-BV-1	150W	21000 lm	3000K/ 2200KK	143°*65°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 14m	Grå
103050-150-GS-1	150W	21000 lm	3000K	156°*54°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 14m	Grå
103051-150-GS-1	150W	22500 lm	3000K/ 4000KK	156°*54°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 14m	Grå
103052-150-GS-1	150W	21000 lm	3000K	156°*54°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 14m	Grå
103053-150-GS-1	150W	21000 lm	3000K/ 2200KK	156°*54°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 14m	Grå
103050-150-IBV-1	150W	21000 lm	3000K	47.7°*83.2°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå
103051-150-IBV-1	150W	22500 lm	3000K/ 4000KK	47.7°*83.2°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå
103052-150-IBV-1	150W	21000 lm	3000K	47.7°*83.2°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 14m	Grå
103053-150-IBV-1	150W	21000 lm	3000K/ 2200KK	47.7°*83.2°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå
103050-150-IBH-1	150W	21000 lm	3000K	41.9°*54°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå
103051-150-IBH-1	150W	22500 lm	3000K/ 4000KK	41.9°*54°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå
103052-150-IBH-1	150W	21000 lm	3000K	41.9°*54°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå
103053-150-IBH-1	150W	21000 lm	3000K/ 2200KK	41.9°*54°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå