



Montana M



Montana er utstyrt med et nyskapende, verktøyfritt system som gjør det enkelt å bytte ut det elektriske rommet direkte på stedet. Dette sikrer rask og effektiv vedlikehold, samtidig som det reduserer arbeidskostnader og nedetid betydelig. Den elegante og aerodynamiske designet minimerer vindmotstand, forbedrer driftssikkerheten og optimaliserer varmespredningen, noe som gir en forlenget levetid. Montana er bygget for å tåle krevende forhold som nordiske veier og høyfjellsområder, og leverer pålitelig ytelse selv i ekstreme miljøer.

VARIANTER

Art.no.	Effekt	Lumen ut	Fargetemp.	Strålevinkel	Linse	CRI (>)	Dimming	Kobling	Farge
103030-50-BV-1	50W	7000 lm	3000K	143°*65°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå
103031-50-BV-1	50W	7500 lm	3000K/ 4000KK	143°*65°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå
103032-50-BV-1	50W	7000 lm	3000K	143°*65°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå
103033-50-BV-1	50W	7000 lm	3000K/ 2200KK	143°*65°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå
103030-50-GS-1	50W	7000 lm	3000K	156°*54°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå
103031-50-GS-1	50W	7500 lm	3000K/ 4000KK	156°*54°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå
103032-50-GS-1	50W	7000 lm	3000K	156°*54°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå



Art.no.	Effekt	Lumen ut	Fargetemp.	Strålevinkel	Linse	CRI (>)	Dimming	Kobling	Farge
103033-50-GS-1	50W	7000 lm	3000K/ 2200KK	156°*54°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå
103030-50-D-1	50W	7000 lm	3000K	146°*52°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå
103031-50-D-1	50W	7500 lm	3000K/ 4000KK	146°*52°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå
103032-50-D-1	50W	7000 lm	3000K	146°*52°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå
103033-50-D-1	50W	7000 lm	3000K/ 2200KK	146°*52°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå
103030-60-BV-1	60W	8400 lm	3000K	143°*65°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå
103031-60-BV-1	60W	9000 lm	3000K/ 4000KK	143°*65°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå
103032-60-BV-1	60W	8400 lm	3000K	143°*65°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå
103033-60-BV-1	60W	8400 lm	3000K/ 2200KK	143°*65°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå
103030-60-GS-1	60W	8400 lm	3000K	156°*54°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå
103031-60-GS-1	60W	9000 lm	3000K/ 4000KK	156°*54°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå
103032-60-GS-1	60W	8400 lm	3000K	156°*54°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå
103033-60-GS-1	60W	8400 lm	3000K/ 2200KK	156°*54°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå
103040-90-BV-1	90W	12600 lm	3000K	143°*65°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 10m	Grå
103041-90-BV-1	90W	13500 lm	3000K/ 4000KK	143°*65°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 10m	Grå
103042-90-BV-1	90W	12600 lm	3000K	143°*65°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 10m	Grå
103043-90-BV-1	90W	12600 lm	3000K/ 2200KK	143°*65°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 10m	Grå
103040-90-GS-1	90W	12600 lm	3000K	156°*54°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 10m	Grå
103041-90-GS-1	90W	13500 lm	3000K/ 4000KK	156°*54°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 10m	Grå
103042-90-GS-1	90W	12600 lm	3000K	156°*54°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 10m	Grå
103043-90-GS-1	90W	12600 lm	3000K/ 2200KK	156°*54°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 10m	Grå
103040-90-IBV-1	90W	12600 lm	3000K	47.7°*83.2°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå
103041-90-IBV-1	90W	13500 lm	3000K/ 4000KK	47.7°*83.2°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå
103042-90-IBV-1	90W	12600 lm	3000K	47.7°*83.2°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå
103043-90-IBV-1	90W	12600 lm	3000K/ 2200KK	47.7°*83.2°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå
103040-90-IBH-1	90W	12600 lm	3000K	41.9°*54°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå
103041-90-IBH-1	90W	13500 lm	3000K/ 4000KK	41.9°*54°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå
103042-90-IBH-1	90W	12600 lm	3000K	41.9°*54°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå
103043-90-IBH-1	90W	12600 lm	3000K/ 2200KK	41.9°*54°	PMMA	70	DALI2, D4i	Kabel 8m	Grå