



Panel BL



Panel Backlit er en ny serie LED-paneler som tilbyr både letthet og kostnadseffektivitet. I disse bakgrunnsbelyste LED-panelene er lysdiodene plassert bak lysspredningsplaten, noe som gir en jevn og diffus belysning. Dette moderne og minimalistiske designet passer perfekt i vanlige systemhimlinger og rammer, og gir et elegant utseende til ethvert rom. Beskyttelsesklasse 2, med IP54 på undersiden og IP20 på baksiden, gir robust beskyttelse mot støv og fuktighet. Ideell for generelle bruksområder, hoteller, skoler, butikker og kontorer. Tilgjengelig i størrelsene 595x595mm eller 295x1195mm, med en høyde på 27mm.

VARIANTER

Art.no.	Effekt	Lumen ut	Fargetemp.	Strålevinkel	Linse	CRI (>)	Dimming	Lengde	Farge
103150-90-3	28W	4480 lm	3000K	90°	Micropris.	90		595.0 mm	Hvit
103160-90-3	28W	4200 lm	3000K	90°	Micropris.	90		1195.0 mm	Hvit
103320-90-3	28W	4430 lm	3000K	90°	Micropris.	90		595.0 mm	Hvit
103321-90-3	28W	4700 lm	4000K	90°	Micropris.	90		595.0 mm	Hvit
103330-90-3	28W	4480 lm	3000K	90°	Micropris.	90		1195.0 mm	Hvit
103331-90-3	28W	4640 lm	4000K	90°	Micropris.	90		1195.0 mm	Hvit
103320-90-2	28W	4430 lm	3000K	90°	Micropris.	90		595.0 mm	Sort
103321-90-2	28W	4700 lm		90°	Micropris.	90		595.0 mm	Sort

**FAMILIEDATABLAD**

Panel BL

Art.no: Panel-BL

*Lighting Solutions*

Art.no.	Effekt	Lumen ut	Fargetemp.	Strålevinkel	Linse	CRI (>)	Dimming	Lengde	Farge
103331-90-2	28W	4640 lm		90°	Micropris.	90		1195.0 mm	Sort
103330-90-2	28W	4480 lm		90°	Micropris.	90		1195.0 mm	Sort