

**PRODUKTDATABLAD**

LED Strip 24Vdc 927 2160lm/m 28,8w/m IP64 2m cable L=3m

Art.no: SC-EPD2835-2700-3-24



LED Strip 24Vdc 927 2160lm/m 28,8w/m IP64 2m cable L=3m



Høyeffekt LED-stripe av meget høy kvalitet med opptil 2160lm/m. Leveres i varianter med fargetemperatur på 2700K eller 3000K. For utendørs montering eller baderom har vi en variant med IP64. CRI på 90 sikrer korrekt fargegjengivelse, som er viktig f.eks. for belysning ved speil på baderom. LED-stripen kommer i lengder på 3 meter og har en effekt på 28,8W/m. Klippemulighet hver femte centimeter. Må monteres i aluminiumsprofil for kjøling. Se tilbehør for driveralternativer.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spennning (V)	24VDC
Effekt pr. meter (W/m)	28.8
Maks Effekt (W)	28.8

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP64
Produkt Familie	LEDstrip 927 28,8W
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50
Kjøleribbe nødvendig	Yes

LYSTEKNISKE DATA	
Effektivitet (system) (lm/W)	75
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Strålevinkel (°)	120°
MacAdam (SDCM)	3

**PRODUKTDATABLAD**

LED Strip 24Vdc 927 2160lm/m 28,8w/m IP64 2m cable L=3m

Art.no: SC-EPD2835-2700-3-24

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
LED Chip	2835
LED/m	120
Lumen pr. meter (lm/m)	2160

DRIVER / BALLAST	
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CV

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	3000.0
Bredde (produkt) (mm)	10.0
Vekt (produkt) (kg)	0.15
Kuttbar (mm)	50
Maks lengde (m)	3
Maks bredde LED stripe (mm)	11.0

MONTERING OG TILKOBLING	
LED Strip Montering	Selvklebende tape
Tilkobling LED Strip	Kabel 2m

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A