



Trunk



Trunk er et avansert lineært pendelsystem med kontinuerlig lysfordeling. Vi tilbyr en rekke tilbehør som sikrer enkel installasjon og ulike layouter som sikrer en naturlig belysning til ethvert område. Trunk lysarmaturer er produsert i ultratynne stålplater som sikrer et produkt med lang levetid. Trunk-armaturer leveres med alle nødvendige installasjonsdetaljer i én boks og det trengs ikke verktøy for installasjonen.

VARIANTER

Art.no.	Effekt	Lumen ut	Fargetemp.	Strålevinkel	Linse	CRI (>)	Dimming	Lengde	Farge
CFL-1550-E-40WD-08-3	50W	8116 lm	4000K	90°	Klar	80		1500.0 mm	Hvit
CFL-1550-E-30WD-08-3	50W	7629 lm	3000K		Klar	80		1500.0 mm	Hvit
CFL-1535-E-30DS-08-3	35W		3000K	Double Asymetric	Klar	80		1500.0 mm	Hvit
CFL-2-1550-30WD-08-3	50/43/3 6/29W	8583 lm	3000K	90°	Klar	80		1500.0 mm	Hvit
CFL-2-1550-30WD-08-3-DA	50W	7625 lm	3000K	90°	Klar	80		1500.0 mm	Hvit
CFL-2-1550-65WD-08-3	50/43/3 6/29W	9059 lm	6500K	90°	Klar	90		1500.0 mm	Hvit
CFL-2-1570-30NRB08-3	70W	10800 lm	3000K	60°	Klar	80		1500.0 mm	Hvit
CFL-2-1550-40WD-08-3-DA	50W		4000K	90°	Klar	90		1500.0 mm	Hvit

**FAMILIEDATABLAD**

Trunk

Art.no: Trunk-Base

*Lighting Solutions*

Art.no.	Effekt	Lumen ut	Fargetemp.	Strålevinkel	Linse	CRI (>)	Dimming	Lengde	Farge
CFL-2-1550-40WD-08-3	50/43/3 6/29W	7629 lm	4000K	90°	Klar	80	Ingen	1500.0 mm	Hvit
CFL-3-1550-40WD-08-3	50/45/4 0/35W		4000K	90°	Klar	90		1500.0 mm	Hvit
CFL-2-1570-E-30WD-08-3	70/60/5 0/40W		3000K	90°	Klar	80		1500.0 mm	Hvit