



## Uniplus Interior



Uniplus er høyeffektiv armatur som gir utmerket lyskvalitet. Spesielt designet for å erstatte eldre T8 og T5 armaturer. Med fokus på energibesparelse tilbyr Uniplus imponerende ytelse, som i sin tur bidrar til reduserte driftskostnader. Enkel installasjon med 2,5mm<sup>2</sup> gjennomgangstilkobling. Lav blending med UGR19 og opptil 150lm/W. Armaturen kommer med DIP-switch, som lar deg tilpasse effektnivået etter behov. Med microprismatiske diffuser sikres en jevn og behagelig lysfordeling over hele området, og med en levetid på L80B10 = 100 000 timer, er vedlikeholdsbehovet minimert. Kan også monteres nedhengt. Naturlige bruksområder er skoler, kontorer, lager, garasjer og tekniske rom. Armaturen har IP40 klassifisering. Varianter: Tilgjengelig i lengdene 120cm og 150cm. Bredde: 16,2cm. Høyde 49,5mm. En versjon med DALI (150cm) er også tilgjengelig for de som søker mer avanserte lysstyringssystemer. Justerbart effektnivå Med DIP-switch kan du endre effektnivået. Effektnivå: Uniplus, 120cm: 31W = 4500lm | 27W = 3933lm | 23W = 3390lm | 18W = 2700lm Effektnivå: Uniplus, 150cm: 39W = 5670lm | 34W = 5000lm | 28W = 4130lm | 23W = 3470lm

### VARIANTER

| Art.no.         | Effekt       | Lumen ut | Fargetemp. | Strålevinkel | Linse      | CRI (>) | Dimming | Lengde    | Farge |
|-----------------|--------------|----------|------------|--------------|------------|---------|---------|-----------|-------|
| 103052-90-3     | 23/29/34/40W | 5670 lm  | 3000K      | 90°          | Micropris. | 80      |         | 1500.0 mm | Hvit  |
| 103052-90-3-ddd | 34WW         | 4590 lm  | 3000K      | 90°          | Micropris. | 80      | DALI2   | 1500.0 mm | Hvit  |
| 103050-90-3     | 18/22/27/31W | 4500 lm  | 3000K      | 90°          | Micropris. | 80      |         | 1200.0 mm | Hvit  |



**FAMILIEDATABLAD**  
Uniplus Interior  
Art.no: Uniplus



*Lighting Solutions*

| Art.no.           | Effekt | Lumen ut | Fargetemp. | Strålevinkel | Linse      | CRI (>) | Dimming | Lengde    | Farge |
|-------------------|--------|----------|------------|--------------|------------|---------|---------|-----------|-------|
| 103052-2-90-3-ddd | 40W    | 5400 lm  | 3000K      | 90°          | Micropris. | 80      |         | 1500.0 mm | Hvit  |