



## Universal G2 IP44



Universal er en elegant og sprutsikker IP44 LED-armatur for interiør og industri. Enkel installasjon med gjennomgangstilkobling. Lav blending og opptil 150lm/W. Armaturen kommer med DIP-switch, som lar deg tilpasse effektnivået etter behov og Kelvin kan endres mellom 3000K og 4000K. Tilgjengelig i lengdene 600mm, 1200mm og 1500mm i av/på, sensor (Microwave) eller DALI versjon.

Dette produktet er også tilgjengelig med en mikrobølgesensor med trådløs kommunikasjon mellom armaturene, med vårt eget Norlux Wireless Connect system for kontroll.

### VARIANTER

| Art.no.          | Effekt           | Lumen ut | Fargetemp.  | Strålevinkel | Linse      | CRI (>) | Dimming | Lengde    | Farge |
|------------------|------------------|----------|-------------|--------------|------------|---------|---------|-----------|-------|
| 102471-105-3     | 20/16/1<br>3/11W | 2950 lm  | 3000-4000KK | 105°         | Micropris. | 80      | Ingen   | 600.0 mm  | Hvit  |
| 102471-MW-105-3  | 20/16/1<br>3/11W | 2750 lm  | 3000-4000KK | 105°         | Micropris. | 80      | Ingen   | 600.0 mm  | Hvit  |
| 102471-105-3-ddd | 20W              | 2750 lm  | 3000-4000KK | 105°         | Micropris. | 80      |         |           | Hvit  |
| 102472-105-3     | 40/35/2<br>9/23W | 6100 lm  | 3000-4000KK | 105°         | Micropris. | 80      | Ingen   | 1200.0 mm | Hvit  |
| 102472-MW-105-3  | 40/35/2<br>9/23W | 6100 lm  | 3000-4000KK | 105°         | Micropris. | 80      | Ingen   | 1200.0 mm | Hvit  |



**FAMILIEDATABLAD**  
Universal G2 IP44  
Art.no: UniversalG2-IP44



*Lighting Solutions*

| Art.no.          | Effekt           | Lumen ut | Fargetemp.  | Strålevinkel | Linse      | CRI (>) | Dimming | Lengde    | Farge |
|------------------|------------------|----------|-------------|--------------|------------|---------|---------|-----------|-------|
| 102472-105-3-ddd | 40W              | 6100 lm  | 3000-4000KK | 105°         | Micropris. | 80      | DALI    | 1200.0 mm | Hvit  |
| 102473-105-3     | 47/40/3<br>3/26W | 7300 lm  | 3000-4000KK | 105°         | Micropris. | 80      | Ingen   | 1500.0 mm | Hvit  |
| 102473-MW-105-3  | 47/40/3<br>3/26W | 7300 lm  | 3000-4000KK | 105°         | Micropris. | 80      | Ingen   | 1500.0 mm | Hvit  |
| 102473-105-3-ddd | 47W              | 7300 lm  | 3000-4000KK | 105°         | Micropris. | 80      | DALI    | 1500.0 mm | Hvit  |