

**PRODUKTDATABLAD**

Driver 24V cv 100W Phasecut IP67 AcTec

Art.no: V2-100-24T

*Lighting Solutions*

Driver 24V cv 100W Phasecut IP67 AcTec



Denne AcTec LED-driveren er designet for å levere enestående ytelse og pålitelighet for belysningsløsninger som krever en konstant spenning. Med en imponerende 100W kraft og 24V utgang, er den ideell for en rekke LED-belysningsinstallasjoner. Driveren er kompatibel med Phasecut-dimming, noe som gir brukerne en finjustert kontroll over lysnivået. Driverens IP67-klassifisering betyr at den er helt beskyttet mot støv og kan håndtere kortsiktige nedsenkninger i vann, noe som gjør den perfekt for bruk i tøffe miljøer eller utendørs applikasjoner hvor fuktighet kan være en bekymring. Den robuste konstruksjonen garanterer langvarig ytelse, selv i de mest krevende situasjoner.

ELEKTRISKE DATA

Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA

IP (system)	IP67
Produkt Familie	Driver 24V 100W Phasecut IP67
Utendørs	Yes

**PRODUKTDATABLAD**

Driver 24V cv 100W Phasecut IP67 AcTec

Art.no: V2-100-24T

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Tilkobling Kabel 1	0,3m free end
Tilkobling Kabel 2	0,3m free end

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	Driver 24V cv 100W Phasecut IP67 Actec
Effekt (driver) (W)	100
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Maks utgangsspenning (V)	24
Dimmefunksjon (driver)	Faseavsnitt
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type faseavsnitt-dimming	Leading / Trailing edge
IP-klasse (driver)	IP67
Forventet levetid (driver) (t)	30000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CV
Konstant spenning (CV driver) (V)	24
Maks belastning per kurs - B10	2
Maks belastning per kurs - B16	4
Maks belastning per kurs - C10	6
Maks belastning per kurs - C16	9
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	300.0
Startstrøm I _{max} (A)	60.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	191.0
Bredde (produkt) (mm)	70.0
Høyde (produkt) (mm)	40.0
Vekt (produkt) (kg)	0.49

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes