



Yil



Rund utendørslampe (IP65) for vegg og takmontering i solid utførelse (IK10). Med opal avdekning og 120° lysspredning gir YIL behagelig og lunt lys som lyser opp uteplassen. YIL leveres med bryter for å endre lysets fargetemperatur og effekt. Dette gjør den anvendelig de fleste steder. Velg mellom 3000K, 4000K eller 5700K i enten 10W/15W med og uten halv avskjerming eller 20/25W uten avskjerming med DALI.

VARIANTER

Art.no.	Effekt	Lumen ut	Fargetemp.	Strålevinkel	Linse	CRI (>)	Dimming	Kobling	Farge
10101-2-01-7-ddd	20/25W	2740 lm	3/4/5700K	120°	PC Opal	80		Hurtigkobling	Mørk grå
10101-2-01-2-ddd	20/25W	2740 lm	3/4/5700K	120°	PC Opal	80		Hurtigkobling	Sort
10100-2-04-7	10/15W	1050 lm	3/4/5700K	120°	PC Opal	80		Hurtigkobling	Mørk grå
10100-2-01-7	10/15W	1700 lm	3/4/5700K	120°	PC Opal	80	Ingen	Hurtigkobling	Mørk grå
10102-2-01-5-ddd	20/25W		3/4/5700K	120°	PC Opal	90		Hurtigkobling	Mørk grå