

**PRODUKTDATABLAD**

Driver On/Off 500mA max 21W 25-42V 18i3 Male/ EPN0034

Art.no: 0300-08

*Lighting Solutions*

Driver On/Off 500mA max 21W 25-42V 18i3 Male/ EPN0034



Tridonic On/Off driver innstilt på 500mA, max 21W. Primær side 0,3m kabel med 18i3 (male) Sekundær side EPN0034 (female).

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Tilkobling Kabel 1	18i3 hann
Tilkobling Kabel 2	EPN0034 hunn

**PRODUKTDATABLAD**

Driver On/Off 500mA max 21W 25-42V 18i3 Male/ EPN0034

Art.no: 0300-08

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	Driver On/Off 500mA max 21W 18i3 Male/ EPN0034
Effekt (driver) (W)	21
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
Dimmefunksjon (driver)	Ingen
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	500 - null
Strøminnstilling (driver)	ADV Plug (Tridonic)
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	25.0 - 42.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	14
Maks belastning per kurs - B16	24
Maks belastning per kurs - C10	24
Maks belastning per kurs - C16	40
Lekkasjestrøm (mA)	0.45
Startstrøm tid (μ s)	200.0
Startstrøm I _{max} (A)	25.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	157.0
Bredde (produkt) (mm)	43.0
Høyde (produkt) (mm)	30.0
Vekt (produkt) (kg)	0.2

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes