

**PRODUKTDATABLAD**

Driver DALI 500mA max 25W 20-50V (one4all) 18i5 DALI/EPN0034

Art.no: 0300-15

*Lighting Solutions*

## Driver DALI 500mA max 25W 20-50V (one4all) 18i5 DALI/EPN0034



Tridonic DALI driver innstilt på 500mA, max 25W. Primær side 0,3m kabel med 18i5 DALI (male). Sekundær side EPN0034 (female).

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	CLO, Corridor, DALI2, Push, Ready2Mains
Spenning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Tilkobling Kabel 1	18i5 DALI hann
Tilkobling Kabel 2	EPN0034 hunn

**PRODUKTDATABLAD**

Driver DALI 500mA max 25W 20-50V (one4all) 18i5 DALI/EPN0034

Art.no: 0300-15

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	Label:0300-15 500mA + 28001114-plug
Effekt (driver) (W)	25
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
Dimmefunksjon (driver)	CLO, Corridor, DALI2, Push, Ready2Mains
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	500 - null
Strøminnstilling (driver)	DALI-2, I-Select 2 Plug (Tridonic), Ready2Mains
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	20.0 - 50.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	3.0
Strømkrusning (%)	2.5
Maks belastning per kurs - B10	19
Maks belastning per kurs - B16	32
Maks belastning per kurs - C10	31
Maks belastning per kurs - C16	53
Lekkasjestrøm (mA)	0.15
Startstrøm tid ( $\mu$ s)	151.0
Startstrøm I <sub>max</sub> (A)	26.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	210.0
Bredde (produkt) (mm)	43.0
Høyde (produkt) (mm)	30.0
Vekt (produkt) (kg)	0.14

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes