

**PRODUKTDATABLAD**

Driver DALI 800mA max 40W 25-50V (one4all) 18i5 DALI/EPN0034

Art.no: 0300-18

*Lighting Solutions*

Driver DALI 800mA max 40W 25-50V (one4all) 18i5 DALI/EPN0034



Tridonic DALI driver innstilt på 800mA, max 40W. Primær side 0,3m kabel med 18i5 DALI (male). Sekundær side EPN0034 (female).

| ELEKTRISKE DATA | |
|------------------------|---|
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| Dimmefunksjon (system) | CLO, Corridor, DALI2, Push, Ready2Mains |
| Spenning (V) | 230V 50Hz |

| TEKNISK DATA | |
|--------------------|----------------|
| IP (system) | IP20 |
| Utendørs | No |
| Tilkobling Kabel 1 | 18i5 DALI hann |
| Tilkobling Kabel 2 | EPN0034 hunn |

**PRODUKTDATABLAD**

Driver DALI 800mA max 40W 25-50V (one4all) 18i5 DALI/EPN0034

Art.no: 0300-18

*Lighting Solutions*

| DRIVER / BALLAST | |
|--|---|
| Produsent (driver) | Tridonic |
| Produsentens driverbeskrivelse | Label:0300-18 800mA + 28001120-plug |
| Effekt (driver) (W) | 40 |
| Beskyttelsesklasse (driver) | 1 or 2 |
| Maks utgangsspenning (V) | 60 |
| Dimmefunksjon (driver) | CLO, Corridor, DALI2, Push, Ready2Mains |
| IP-klasse (driver) | IP20 |
| Forventet levetid (driver) (t) | 100000 |
| Konstant strøm eller spenning (CC eller CV) | CC |
| Konstant strøm (CC driver) (mA) | 800 - null |
| Strøminnstilling (driver) | DALI-2, I-Select 2 Plug (Tridonic), Ready2Mains |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 25.0 - 50.0 |
| Utgangsstrøm toleranse (%) | 3.0 |
| Strømkrusning (%) | 2.0 |
| Maks belastning per kurs - B10 | 14 |
| Maks belastning per kurs - B16 | 23 |
| Maks belastning per kurs - C10 | 23 |
| Maks belastning per kurs - C16 | 38 |
| Lekkasjestrøm (mA) | 0.16 |
| Startstrøm tid (μ s) | 200.0 |
| Startstrøm I _{max} (A) | 23.0 |

| DIMENSJONER | |
|-----------------------|-------|
| Lengde (produkt) (mm) | 210.0 |
| Bredde (produkt) (mm) | 43.0 |
| Høyde (produkt) (mm) | 30.0 |
| Vekt (produkt) (kg) | 0.14 |

| ENERGI OG GODKJENNING | |
|-----------------------|-----|
| CE-merke | Yes |