Driver DALI 900mA Panel max 45W 18i5 DALI/EPN0034

230V 50Hz IP20

Driver DALI2 900mA Panel er en allsidig og pålitelig driver designet for panelbelysning på opptil 45W. Justerbar fra 350mA til 900mA, ideell for en rekke belysningsapplikasjoner. Med DALI2 og push-dim funksjonalitet gir den presis lyssstyring. Primærside 18i5 male kobling. Sekundærside EPN0034 kobling.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	DALI2, Push
Spenning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Tilkobling Kabel 1	18i5 DALI hann
Tilkobling Kabel 2	EPN0034 hunn

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	Driver 350/400/500/600/700/800/900/1000mA cc 45W DALI2 Actec
Effekt (driver) (W)	45
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	80
Dimmefunksjon (driver)	DALI2
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - 1000
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	25.0 - 70.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	40.0
Maks belastning per kurs - B10	8
Maks belastning per kurs - B16	14
Maks belastning per kurs - C10	18
Maks belastning per kurs - C16	29
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	300.0
Startstrøm Imax (A)	20.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	140.0
Bredde (produkt) (mm)	70.0
Høyde (produkt) (mm)	27.0
Vekt (produkt) (kg)	0.25

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes