

**PRODUKTDATABLAD**

Driver Phasecut 350mA max 18W 26-52V 18i3&amp;EPN0034

Art.no: 0300-27

*Lighting Solutions*

## Driver Phasecut 350mA max 18W 26-52V 18i3&EPN0034



ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50
Tilkobling Kabel 1	18i3 hann
Tilkobling Kabel 2	EPN0034 hunn

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC

**PRODUKTDATABLAD**

Driver Phasecut 350mA max 18W 26-52V 18i3&amp;EPN0034

Art.no: 0300-27

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	Driver 350mA cc 18W (26-52V) Phasecut AcTec
Effekt (driver) (W)	18
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Maks utgangsspenning (V)	62
Dimmefunksjon (driver)	Faseavsnitt
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type faseavsnitt-dimming	Leading / Trailing edge
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - null
Strøminnstilling (driver)	Ingen
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	26.0 - 52.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	15.0
Maks belastning per kurs - B10	35
Maks belastning per kurs - B16	56
Maks belastning per kurs - C10	74
Maks belastning per kurs - C16	118
Lekkasjestrøm (mA)	5.0
Startstrøm tid ( $\mu$ s)	300.0
Startstrøm I <sub>max</sub> (A)	5.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	120.0
Bredde (produkt) (mm)	45.0
Høyde (produkt) (mm)	28.0
Vekt (produkt) (kg)	0.15

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes