

**PRODUKTDATABLAD**

Driver DALI 500mA max 25W 20-50V 18i5 DALI/EPN0034

Art.no: 0300-31

*Lighting Solutions*

## Driver DALI 500mA max 25W 20-50V 18i5 DALI/EPN0034



ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50
Tilkobling Kabel 1	18i5 DALI hann
Tilkobling Kabel 2	EPN0034 hunn

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC

**PRODUKTDATABLAD**

Driver DALI 500mA max 25W 20-50V 18i5 DALI/EPN0034

Art.no: 0300-31

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	Driver 260/350/400/450/500/550/600/650/700mA cc 25W DALI2
Effekt (driver) (W)	25
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	75
Dimmefunksjon (driver)	DALI
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	260 - 700
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	20.0 - 36.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	40.0
Maks belastning per kurs - B10	11
Maks belastning per kurs - B16	18
Maks belastning per kurs - C10	24
Maks belastning per kurs - C16	39
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid ( $\mu$ s)	300.0
Startstrøm I <sub>max</sub> (A)	15.0

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes