

**PRODUKTDATABLAD**

Driver DALI 800mA max 45W 25-56V 18i5 DALI/EPN0034

Art.no: 0300-34

*Lighting Solutions*

Driver DALI 800mA max 45W 25-56V 18i5 DALI/EPN0034



DALI2 og push-dim driver. Max 45W Kan justeres fra 350mA til 900mA (innstilt på 800mA) Primærside 18i5 male kobling
Sekundærside EPN0034 kobling

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50
Tilkobling Kabel 1	18i5 DALI hann
Tilkobling Kabel 2	EPN0034 hunn

**PRODUKTDATABLAD**

Driver DALI 800mA max 45W 25-56V 18i5 DALI/EPN0034

Art.no: 0300-34

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	Driver 350/400/500/600/700/800/900/1000mA cc 45W DALI2 Actec
Effekt (driver) (W)	45
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	80
Dimmefunksjon (driver)	DALI2
Minimum dimmenivå (%)	1.0
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - 1000
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	25.0 - 70.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	40.0
Maks belastning per kurs - B10	8
Maks belastning per kurs - B16	14
Maks belastning per kurs - C10	18
Maks belastning per kurs - C16	29
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (μ s)	300.0
Startstrøm I _{max} (A)	20.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	140.0
Bredde (produkt) (mm)	70.0
Høyde (produkt) (mm)	27.0
Vekt (produkt) (kg)	0.25

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit



PRODUKTDATABLAD

Driver DALI 800mA max 45W 25-56V 18i5 DALI/EPN0034

Art.no: 0300-34



Lighting Solutions

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke

Yes