

**PRODUKTDATABLAD**

Driver On/Off 600mA max 31W 23-42V 18i3 Male/ EPN0034

Art.no: 0300-40

*Lighting Solutions*

Driver On/Off 600mA max 31W 23-42V 18i3 Male/ EPN0034



| ELEKTRISKE DATA | |
|------------------------|-----------|
| Dimmefunksjon (system) | Ingen |
| Spenning (V) | 230V 50Hz |

| TEKNISK DATA | |
|--------------------|--------------|
| Utendørs | No |
| Tilkobling Kabel 1 | 18i3 hann |
| Tilkobling Kabel 2 | EPN0034 hunn |

| DRIVER / BALLAST | |
|--|--------------------------|
| Produsent (driver) | Osram |
| Produsentens driverbeskrivelse | OT FIT 30/220-240/700 CS |
| Effekt (driver) (W) | 30 |
| Beskyttelsesklasse (driver) | 2 |
| Flimmerindikator (Pst LM) < | 1.0 |
| Stroboskopeffektindikator (SVM) < | 0.4 |
| Maks utgangsspenning (V) | 60 |
| Dimmefunksjon (driver) | Ingen |
| IP-klasse (driver) | IP20 |
| Forventet levetid (driver) (t) | 50000 |
| Konstant strøm eller spenning (CC eller CV) | CC |
| Konstant strøm (CC driver) (mA) | 500 - 700 |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 23.0 - 42.0 |
| Strømkrusning (%) | 5.0 |
| Maks belastning per kurs - B10 | 27 |

**PRODUKTDATABLAD**

Driver On/Off 600mA max 31W 23-42V 18i3 Male/ EPN0034

Art.no: 0300-40

*Lighting Solutions*

| DRIVER / BALLAST | |
|---------------------------------|------|
| Maks belastning per kurs - B16 | 44 |
| Maks belastning per kurs - C10 | 41 |
| Maks belastning per kurs - C16 | 66 |
| Maks belastning per kurs - C25 | 103 |
| Startstrøm tid (μ s) | 70.0 |
| Startstrøm I _{max} (A) | 5.0 |

| DIMENSJONER | |
|-----------------------|-------|
| Lengde (produkt) (mm) | 145.0 |
| Bredde (produkt) (mm) | 43.0 |
| Høyde (produkt) (mm) | 29.5 |
| Vekt (produkt) (kg) | 0.09 |

| ENERGI OG GODKJENNING | |
|-----------------------|-----|
| CE-merke | Yes |