



## CBU 1-ch 0-10V/Dali Casambi



Denne kontrollen fra AIMOTION kontrollerer individuelle enheter innenfor Bluetooth Low Energy Mesh nettverket uten bruk av porter, ruter eller ekstra kabling. Konfigurasjonen og oppsettet til den korrekte profilen for de forskjellige modusene (4xDIM, TW, RGB, RGBW, etc.) gjøres trådløst via Casambi appen.

ELEKTRISKE DATA	
Dimmefunksjon (system)	DALI, 0-10V, 1-10V
Spenning (V)	230V 50Hz
Frekvens (Hz)	50Hz
Maks Effekt (A)	0.6

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50
Siste Nivå	Yes



**PRODUKTDATABLAD**  
CBU 1-ch 0-10V/Dali Casambi  
Art.no: 1003-ASD



*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Myk Start	Ja

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	56.5
Bredde (produkt) (mm)	22.3
Høyde (produkt) (mm)	35.8
Vekt (produkt) (kg)	0.05
Kabeldimensjon	0,75-1,5 mm <sup>2</sup>

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
Kapsling	II

MONTERING OG TILKOBLING	
Montering Dimmer	Veggboks

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Dimmer Standard	EN60669
Energy Efficiency Class	A++ - A