



## CBU 2-ch 0-10V/DALI Casambi



Denne kontrollen fra AIMOTION kontrollerer individuelle enheter innenfor Bluetooth Low Energy Mesh nettverket uten bruk av porter, ruter eller ekstra kabling. Kontrollen tilkobles direkte i 100-240 VOLT AC. DALI-BUS utgangen kan lastes med max 20mA. Konfigurasjonen og valget av riktig profil for de forskjellige modulene (8DIM, TW, RGB, RGBW, etc.) blir gjort trådløst via Casambi appen. Installasjonen kan kun utføres av en sertifisert elektriker.

| ELEKTRISKE DATA        |                |
|------------------------|----------------|
| Beskyttelsesklasse     | 2              |
| Dimmefunksjon (system) | Casambi, 0-10V |
| Spenning (V)           | 230V 50Hz      |

| DIMENSJONER           |      |
|-----------------------|------|
| Bredde (produkt) (mm) | 26.0 |
| Høyde (produkt) (mm)  | 76.0 |
| Vekt (produkt) (kg)   | 23.0 |



**PRODUKTDATABLAD**  
CBU 2-ch 0-10V/DALI Casambi  
Art.no: 1003P-A2D



*Lighting Solutions*

#### MATERIALER OG OVERFLATER

|       |      |
|-------|------|
| Farge | Hvit |
|-------|------|