

**PRODUKTDATABLAD**

Z Line Louvre 8500lm 827 49W WH Wide 2x18i3

Art.no: 101240-2-02-3

*Lighting Solutions*

Z Line Louvre 8500lm 827 49W WH Wide 2x18i3



ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	350
Effekt (system) (W)	49

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	0 - 25

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	8500

**PRODUKTDATABLAD**

Z Line Louvre 8500lm 827 49W WH Wide 2x18i3

Art.no: 101240-2-02-3

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	827
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Crossblade
Strålevinkel (°)	110°
Levetid (t)	L80B10: 100 000

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Osram
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	216
Dimmefunksjon (driver)	Ingen
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	125 - 550
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	140.0 - null
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	1.0
Maks belastning per kurs - B10	16
Maks belastning per kurs - B16	26
Maks belastning per kurs - C10	27
Maks belastning per kurs - C16	43
Maks belastning per kurs - C20	54
Maks belastning per kurs - C25	68
Maks belastning per kurs - C32	86
Lekkasjestrøm (mA)	0.5
Startstrøm tid (µs)	124.0
Startstrøm I _{max} (A)	41.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1539.0

**PRODUKTDATABLAD**

Z Line Louvre 8500lm 827 49W WH Wide 2x18i3

Art.no: 101240-2-02-3

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	92.0
Høyde (produkt) (mm)	86.0
Vekt (produkt) (kg)	4.5

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9016

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Næring, Butikk
Montering	Utenpåliggende, Tak
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes