

**PRODUKTDATABLAD**

Kronos 2800lm Asymmetrical 840 15,9W WH 1140mm DALI

Art.no: 101630-3-ddd

*Lighting Solutions*

## Kronos 2800lm Asymmetrical 840 15,9W WH 1140mm DALI



Husk tilbehør hvis lampen skal monteres i tak eller på vegg.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	15,9

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK05
IP (system)	IP40
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	0 - 35

**PRODUKTDATABLAD**

Kronos 2800lm Asymmetrical 840 15,9W WH 1140mm DALI

Art.no: 101630-3-ddd

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2800
Effektivitet (system) (lm/W)	172
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	840
Sokkel / Base	N/A
Strålevinkel (°)	70°40°
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Samsung
Produsentbeskrivelse (COB)	LM561B Plus UAB
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	250 - null
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	55.6
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	54.4

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Helvar
Produsentens driverbeskrivelse	LL1x10-42-CR-DA
Effekt (driver) (W)	42
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Flimmerindikator (Pst LM) <	0.02
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.01
Dimmefunksjon (driver)	DALI2
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm (CC driver) (mA)	120 - 350
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	2.0
Maks belastning per kurs - B10	20
Maks belastning per kurs - B16	33
Maks belastning per kurs - C10	34
Maks belastning per kurs - C16	56
Maks belastning per kurs - C20	70
Startstrøm tid (µs)	177.0

**PRODUKTDATABLAD**

Kronos 2800lm Asymmetrical 840 15,9W WH 1140mm DALI

Art.no: 101630-3-ddd

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Startstrøm I <sub>max</sub> (A)	25.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1140.0
Bredde (produkt) (mm)	60.0
Høyde (produkt) (mm)	68.0
Vekt (produkt) (kg)	2.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Montering	Nedhengt, Vegg
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++

**LYSDISTRIBUSJON**