

**PRODUKTDATABLAD**

Nereus M/S 1850lm 830/840/857 60° 12W WH PIR Ø160-170mm

Art.no: 102620-S-60-3

*Lighting Solutions*

## Nereus M/S 1850lm 830/840/857 60° 12W WH PIR Ø160-170mm



ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Sensor (PIR)
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	12

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP44
Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø160-170mm
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40

**PRODUKTDATABLAD**

Nereus M/S 1850lm 830/840/857 60° 12W WH PIR Ø160-170mm

Art.no: 102620-S-60-3

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1660
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1850
Effektivitet (system) (lm/W)	138
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000/4000/5700
Forhåndsinnstilt fargetemperatur hvis bryter (CCT) (K)	3000
Fargekode	830/840/857
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Strålevinkel (°)	60°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
UGR (<=)	19

DRIVER / BALLAST	
Lekkasjestrøm (mA)	0.16

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9016

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Generelt, Hotell, Kontor, Bolig, Skole, Butikk
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes

ALTERNATIVE DRIVERE	
Current Setting (mA) ?	320