

**PRODUKTDATABLAD**

Ufo Y 36000lm 840 120° 200W BK 5m 18i5 DALI

Art.no: 102655-02-2-ddd

*Lighting Solutions*

Ufo Y 36000lm 840 120° 200W BK 5m 18i5 DALI



UFO Y er en kraftig industrilampe med 36 000 lumen, 4000K, 120° spredning og 200W effekt. Sort utførelse, 5 m kabel, IP65, og DALI-styring for fleksibel dimming. Robust og driftssikker for krevende miljøer.

| ELEKTRISKE DATA | |
|------------------------|-----------|
| Beskyttelsesklasse | 1 |
| Dimmefunksjon (system) | DALI |
| Spenning (V) | 230V 50Hz |
| Effekt (system) (W) | 200 |

| TEKNISK DATA | |
|--------------|------|
| IK (system) | IK08 |
| IP (system) | IP65 |
| Utendørs | No |

**PRODUKTDATABLAD**

Ufo Y 36000lm 840 120° 200W BK 5m 18i5 DALI

Art.no: 102655-02-2-ddd

*Lighting Solutions*

| LYSTEKNISKE DATA | |
|----------------------------------|------------------|
| Kald lumen (t=25) fra chip (lm) | 36000 |
| Effektivitet (system) (lm/W) | 180 |
| Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=) | 80 |
| Fargetemperatur (CCT) (K) | 4000 |
| Fargekode | 840 |
| Lyskildetype | LED (innebygget) |
| Linse (Diffusor) | Klar |
| Strålevinkel (°) | 120° |
| Levetid (t) | L80B10: 100 000 |

| DRIVER / BALLAST | |
|---------------------------------|-------|
| Maks belastning per kurs - B10 | 9 |
| Maks belastning per kurs - B16 | 14 |
| Maks belastning per kurs - C10 | 12 |
| Maks belastning per kurs - C16 | 18 |
| Maks belastning per kurs - C20 | 23 |
| Maks belastning per kurs - C25 | 29 |
| Startstrøm tid (µs) | 144.0 |
| Startstrøm I _{max} (A) | 63.0 |

| DIMENSJONER | |
|-------------------------|-------|
| Høyde (produkt) (mm) | 122.0 |
| Diameter (produkt) (mm) | 330.0 |

| MATERIALER OG OVERFLATER | |
|--------------------------|------|
| Farge | Sort |

| MONTERING OG TILKOBLING | |
|-------------------------|--------------|
| Tilkobling (system) | 18i5 DALI 5m |

| ENERGI OG GODKJENNING | |
|-----------------------|-----|
| CE-merke | Yes |