



Ledstripekampanje Phasecut 5



Denne LED-stripen er ideell for å skape stemningsbelysning i stuen, kjøkkenet, soverommet eller gangen.

Med en varmhvit fargetemperatur på 2700K og en effekt på 14,4 W per meter, gir stripen et behagelig og energieffektivt lys. Den har en imponerende fargegjengivelsesindeks (CRI) på 90, som sørger for at farger vises korrekt. Pakken inneholder en LED-stripe og en dimbar LED-driver, samt 3 meter strømkabel.

Produktet har en lengde på 5 meter, en bredde på 10 mm og en IP-grad på 20, noe som gjør det perfekt for innendørs bruk.

Spesifikasjoner:

Lengde: 5 meter

Bredde: 10 mm

IP-grad: 20 (innendørs bruk)-

Fargetemperatur: 2700

CRI: 90

Pakken inkluderer:

1 stk. LED-stripe på 5 meter

1 stk. Dimbar faseavsnitt LED-driver på 75W

1 stk. Strømkabel 3 meter, hvit



LED-driver:

Lengde (mm) 300mm-

Bredde (mm) 31mm

Høyde (mm) 42mm

Vi anbefaler å montere LED-stripen i en aluminiumsprofil for bedre varmeavledning, lengre levetid, jevnere lysfordeling og ikke minst en elegant finish. Se tilbehør under.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spennning (V)	24VDC
Effekt pr. meter (W/m)	14.4

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50
Kjøleribbe nødvendig	No

LYSTEKNISKE DATA	
Effektivitet (system) (lm/W)	77
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Strålevinkel (°)	120°
MacAdam (SDCM)	3
LED Chip	2835
LED/m	120
Lumen pr. meter (lm/m)	1100

DRIVER / BALLAST	
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CV

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	5000.0
Bredde (produkt) (mm)	10.0



PRODUKTDATABLAD
Ledstripekampanje Phasecut 5
Art.no: 102931-05



Lighting Solutions

DIMENSJONER	
Vekt (produkt) (kg)	0.15
Kuttbar (mm)	50
Maks lengde (m)	5

MONTERING OG TILKOBLING	
LED Strip Montering	Selvklebende tape
Tilkobling LED Strip	Kabel 2m

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes