

**PRODUKTDATABLAD**


NSW M Pro Dual AIColor+People Counting 30W 24° Recessed BK
Art.no: 103240-24-2



Lighting Solutions



NSW M Pro Dual AIColor+People Counting 30W 24° Recessed BK



ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	AIOT or APP (Bluetooth connected)
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	720
Effekt (system) (W)	30

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK06
IP (system)	IP20
Hullmål (mm)	110
Driftstemperatur (°C)	-10 - 30

**PRODUKTDATABLAD**

NSW M Pro Dual AlColor+People Counting 30W 24° Recessed BK

Art.no: 103240-24-2

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2300
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	2300
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2500
Effektivitet (system) (lm/W)	73
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700-6500
Fargekode	RGBW
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Lens
Strålevinkel (°)	24°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	7
Produsent (lyskilde)	Ledteen
Produsentbeskrivelse (COB)	WW+RGB
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	36.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	36.0

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Kinglumi
Flimmerfri	Ja

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	118.0
Høyde (produkt) (mm)	175.0
Vekt (produkt) (kg)	1.125
Diameter (produkt) (mm)	118.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
RAL Kode	RAL7021
Korrosjonsklasse	C1

**PRODUKTDATABLAD**

NSW M Pro Dual AIColor+People Counting 30W 24° Recessed BK

Art.no: 103240-24-2

*Lighting Solutions*

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Butikk
Montering	Innfelt
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes