


**PRODUKTDATABLAD**

Pluto G2 1400lm 10W 940/30 170°/110° 550mm WH Phasecut

Art.no: 103350-175-3

*Lighting Solutions*

## Pluto G2 1400lm 10W 940/30 170°/110° 550mm WH Phasecut



Denne baderomsarmaturen gir et behagelig og mykt lys, og passer godt inn i moderne baderom. Produktet leveres i tre modeller: dimbar versjon uten stikkontakt, PIR-versjon og dimbar versjon med stikkontakt. Armaturen er enkel å montere, har IP44-klassifisering og høy effektivitet på 130 lm/W. Den tilbyr også valgfri fargetemperatur mellom 3000K og 4000K, noe som gjør den til et svært fleksibelt og funksjonelt belyningsvalg.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	120mA
Effekt (system) (W)	10W

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP44

**PRODUKTDATABLAD**

Pluto G2 1400lm 10W 940/30 170°/110° 550mm WH Phasecut

Art.no: 103350-175-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IP Front/Bakside (system)	IP44/44
Produkt Familie	Pluto G2
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1230
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	1400
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1500
Effektivitet (system) (lm/W)	138
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000-4000K
Forhåndsinnstilt fargetemperatur hvis bryter (CCT) (K)	3000
Fargekode	930/940
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	Kabel
Linse (Diffusor)	Frosted
Strålevinkel (°)	175°x110°
Levetid (t)	L80B50: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Runlite
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	SMD
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	60 - 60
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	2.9
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	2.7

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Up-Shine
Effekt (driver) (W)	10W
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Type faseavsnitt-dimming	Leading / Trailing edge
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20

**PRODUKTDATABLAD**

Pluto G2 1400lm 10W 940/30 170°/110° 550mm WH Phasecut

Art.no: 103350-175-3

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Flimmerfri	Ja
Konstant spenning (CV driver) (V)	72
Maks belastning per kurs - B10	74
Maks belastning per kurs - B16	119
Maks belastning per kurs - C10	74
Maks belastning per kurs - C16	119
Maks belastning per kurs - C20	148
Startstrøm tid ( $\mu$ s)	67.4
Startstrøm I <sub>max</sub> (A)	2.32

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	555.0
Bredde (produkt) (mm)	80.0
Høyde (produkt) (mm)	80.0
Vekt (produkt) (kg)	0.74

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9016
Kapslingsmateriale	Aluminium
Diffusere Materiale	Polykarbonat

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Bad
Montering	Bad
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	E
CE-merke	Yes



## PRODUKTDATABLAD

Pluto G2 1400lm 10W 940/30 170°/110° 550mm WH Phasecut

Art.no: 103350-175-3



*Lighting Solutions*

## LYSDISTRIBUSJON

