


**PRODUKTDATABLAD**

Cylinder 60 Spotskinnepakke X3, 2M, 2700K, sort

Art.no: 103430-02

*Lighting Solutions*

Cylinder 60 Spotskinnepakke X3, 2M, 2700K, sort



Cylinder er en moderne spotlight med høyt lysutbytte og høy fargegjengivelse. Med inntrukket lyskilde og sin tynne profil vil denne spotlightsen bringe frem et stilfullt lys i ethvert rom. Perfekt til bruk i en rekke innredninger, inkludert restauranter, caféer, hoteller, butikker, boliger og hytter.

Med fasekutt dimme-teknologi, gir denne spotlightsen en jevn og nøyaktig justering av lysstyrken, slik at du kan skape den perfekte atmosfæren. Vi anbefaler bruk av dimmer for å kunne justere lyset etter behov. Cylinder kommer med integrert LED-lyskilde med en forventet levetid på hele 100.000 timer. Lyset har en fargetemperatur på 2700K som gir et lunt og koselig lys i hjemmet.

Spottene kan vinkles opptil 90 grader og roteres 350 grader etter ønske, og beveges frem og tilbake på skinnen for mest mulig fleksibel lysspredning. Selve spotlightsen har en lengde på 22 cm og en diameter på 60mm.

Dette fleksible spotskinnesystemet kan bygges ut og kombineres for å tilpasse belysning etter ditt behov. Se alt tilgjengelig tilbehør her.

Inkludert i pakken er:

- 3 stk. Cylinder 60 2700K skinnespotter, sort
- 1 stk. Global 1-tenning spotskinne, 2 meter (GB2200-2)
- 1 stk. Global endestykke (GB11-2)
- 1 stk. Global strømtilførsel (GB11-2)

Behov for mer lys? Utvid installasjonen med én eller flere ekstra spotter. Se tilbehørsfanen nedenfor.

**PRODUKTDATABLAD**

Cylinder 60 Spotskinnepakke X3, 2M, 2700K, sort

Art.no: 103430-02

*Lighting Solutions*

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Driftspenning LED (mA)	350
Effekt (system) (W)	14

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	Yes

LYSTEKNISKE DATA	
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	1450
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1550
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Sokkel / Base	N/A
Levetid (t)	L80B20: 100 000

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	60.0
Høyde (produkt) (mm)	220.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Tilkobling (system)	Skinne 1-fase

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes