

**PRODUKTDATABLAD**

Driver DALI 700mA(250-700) (3-28V) max 20W 18i5 DALI&amp;SM TCI

Art.no: 151403-700-03

*Lighting Solutions*

## Driver DALI 700mA(250-700) (3-28V) max 20W 18i5 DALI&SM TCI



Forhåndsinnstilt på 700mA (3-28V)

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-25 - 45
Tilkobling Kabel 1	18i5 DALI hann
Tilkobling Kabel 2	SM kontakt

**PRODUKTDATABLAD**

Driver DALI 700mA(250-700) (3-28V) max 20W 18i5 DALI&amp;SM TCI

Art.no: 151403-700-03

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	TCI
Produsentens driverbeskrivelse	Mini Jolly DALI 20
Effekt (driver) (W)	20
Maks utgangsspenning (V)	55
Dimmefunksjon (driver)	DALI2
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	250 - 700
Strøminnstilling (driver)	DIP-switch
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	3.0 - 49.0
Strømkrusning (%)	3.0
Maks belastning per kurs - B10	31
Maks belastning per kurs - B16	50
Maks belastning per kurs - C10	52
Maks belastning per kurs - C16	85
Startstrøm tid ( $\mu$ s)	50.0
Startstrøm I <sub>max</sub> (A)	5.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	111.0
Bredde (produkt) (mm)	52.0
Høyde (produkt) (mm)	22.0

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes