


**PRODUKTDATABLAD**

18i3 0.75 Male/Free 0.3m BK (primary driver)

Art.no: 155500962

*Lighting Solutions*

18i3 0.75 Male/Free 0.3m BK (primary driver)



Wieland pluggbar installasjon er et komplett system for moderne energidistribusjon.

Produktfamilie 18i3 består av prefabrikkerte kabler i variantene Han–Hun, Hun–Fri, Han–Fri og Hun–Schuko støpsel. Systemet leveres som 3-pol (L, N, PE).

Kabler med fri ende er avmantlet 35 mm og avisolert 9 mm. Endene er ultrasonisk sveiset, noe som gjør at endehylser ikke er nødvendig ved tilkobling til fjærkontakter. Kabeltypen er H05VV (PVC), og leveres med hvit eller sort isolasjon.

For kabel-til-kabel-forbindelser skal det alltid benyttes separate låsebraketter for å sikre en stabil og trygg installasjon.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Spenning (V)	230V 50Hz
Strøm (A)	6

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP40
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

18i3 0.75 Male/Free 0.3m BK (primary driver)

Art.no: 155500962

*Lighting Solutions*

Leder (mm ²)	0.75
Tilkobling Kabel 1	18i3 hann
Tilkobling Kabel 2	Åpen-ende

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	300.0