




**PRODUKTDATABLAD**

Dalim Up or Down 1200lm 40° 20W Dark Grey Phasecut

Art.no: 2435-40-7

*Lighting Solutions*

Dalim Up or Down 1200lm 40° 20W Dark Grey Phasecut



Dalim er en vegghegt utelampe på 20W og 40° nedlys. Perfekt for fasader på større bygg. QuickConnect for enkel montering

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	20

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP65
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50

**PRODUKTDATABLAD**

Dalim Up or Down 1200lm 40° 20W Dark Grey Phasecut

Art.no: 2435-40-7

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1101
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1200
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	40°
Levetid (t)	L80: 100 000
Produsentbeskrivelse (COB)	EDC/57C/20W/830/230V/A

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	Ucome DOB
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	12
Maks belastning per kurs - B16	19
Maks belastning per kurs - C10	23
Maks belastning per kurs - C16	39
Lekkasjestrøm (mA)	0.1
Startstrøm tid (µs)	1.7
Startstrøm I _{max} (A)	4.1

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	177.0
Bredde (produkt) (mm)	140.0
Høyde (produkt) (mm)	185.0
Vekt (produkt) (kg)	1.8

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Mørk grå
RAL Kode	RAL7024
Kapslingsmateriale	Aluminium

**PRODUKTDATABLAD**

Dalim Up or Down 1200lm 40° 20W Dark Grey Phasecut

Art.no: 2435-40-7

*Lighting Solutions*

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Fasade, Generelt, Utendørs, Bolig
Montering	Utenpåliggende, Vegg
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A