


**PRODUKTDATABLAD**

Heka 1050lm 830 30° 15W Brushed Steel Phasecut

Art.no: 2560-30-1

*Lighting Solutions*

Heka 1050lm 830 30° 15W Brushed Steel Phasecut

**A**

Heka er den ideelle bakkespoten for utendørs belysning, perfekt for hytter, hager, hoteller og boliger. Med en kraftig 15W LED lyskilde og muligheten til å tiltes 15° på hver side, gir denne belysningen deg full kontroll over lyset og skaper stemningsfulle utendørs omgivelser.

Denne bakkespoten kommer med en IP67-klassifisering og har en varm fargetemperatur på 3000 Kelvin, som skaper en innbydende atmosfære. Med en klar linse og en strålevinkel på 30°, sikrer den presis belysning og lysfordeling. Dimbar med fasekutt.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	15

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK10
IP (system)	IP67

**PRODUKTDATABLAD**

Heka 1050lm 830 30° 15W Brushed Steel Phasecut

Art.no: 2560-30-1

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1050
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	30°
Levetid (t)	30 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Lumens
Produsentbeskrivelse (COB)	EDC 47C_15W 830 230V A001

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	Ucome DOB
Utgangsstrøm toleranse (%)	8.0
Strømkrusning (%)	20.0
Maks belastning per kurs - B10	49
Maks belastning per kurs - B16	80
Maks belastning per kurs - C10	80
Maks belastning per kurs - C16	135
Lekkasjestrøm (mA)	5.0
Startstrøm tid (µs)	350.0
Startstrøm I _{max} (A)	80.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	230.0
Høyde (produkt) (mm)	250.0
Vekt (produkt) (kg)	3.5

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Børstet Stål

**PRODUKTDATABLAD**

Heka 1050lm 830 30° 15W Brushed Steel Phasecut

Art.no: 2560-30-1

*Lighting Solutions*

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Hage, Generelt, Hotell, Fellesområde, Utendørs, Bolig
Montering	Innfelt, Bakke
Tilkobling (system)	Kabel 2m

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A