

**PRODUKTDATABLAD**

Driver 24V cv LCA 150W 24V one4all SC PRE DALI IP20 Tridonic

Art.no: 28001437

*Lighting Solutions*

Driver 24V cv LCA 150W 24V one4all SC PRE DALI IP20 Tridonic

DALI 24V cv LED driver 150W. DALI, Corridor funksjon, push og ready2mains. Konstant spenning. Benyttes blant annet til våre LEDstrips.

ELEKTRISKE DATA	
Dimmefunksjon (system)	Corridor, DALI2, Push, Ready2Mains

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	Driver 24V cv LCA 150W 24V one4all SC PRE DALI Tridonic
Effekt (driver) (W)	150
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
Dimmefunksjon (driver)	Corridor, DALI2, Push, Ready2Mains
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type Dimming	PWM
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000

**PRODUKTDATABLAD**

Driver 24V cv LCA 150W 24V one4all SC PRE DALI IP20 Tridonic

Art.no: 28001437

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CV
Konstant spenning (CV driver) (V)	24
Maks belastning per kurs - B10	4
Maks belastning per kurs - B16	6
Maks belastning per kurs - C10	7
Maks belastning per kurs - C16	10
Startstrøm tid (μ s)	195.0
Startstrøm I _{max} (A)	60.2

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	325.0
Bredde (produkt) (mm)	43.0
Høyde (produkt) (mm)	30.21
Vekt (produkt) (kg)	0.03