



**PRODUKTDATABLAD**

Atria 2000lm 830/840/857 100° 18W Ceiling mount WH

Art.no: 3010-100-3

*Lighting Solutions*

Atria 2000lm 830/840/857 100° 18W Ceiling mount WH



Atria er en stilren og funksjonell LED-plafond med integrert QuickConnect-system som gjør installasjonen rask og enkel. Den leveres med bryter for valg mellom tre fargetemperaturer: 3000K, 4000K (standard) og 5700K – praktisk for tilpasning til ulike rom og behov.

Med en effektiv lysstyrke på 1936 lumen ved 4000K og en spredningsvinkel på 100°, gir den godt og jevnt lys til for eksempel vaskerom, boder eller tekniske rom. Den opale optikken sørger for et mykt og behagelig lysbilde.

Bygget i solid materiale (IK08), og med IP20-klassifisering egner den seg innendørs i tørre soner. Den har en forventet levetid på 50 000 timer (L80B50), og fargegjengivelsen er Ra 80 med SDCM 3 for stabil fargetemperatur over tid.ellom 3000K (standard), 4000 og 5700K. Data er basert på 4000K.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	18

**PRODUKTDATABLAD**

Atria 2000lm 830/840/857 100° 18W Ceiling mount WH

Art.no: 3010-100-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP20
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1936 (4000K)
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2000
Effektivitet (system) (lm/W)	97
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000/4000/5700
Fargekode	830/840/857
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	100°
Levetid (t)	L80B50: 50 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Everlight
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	2835SMD
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	75.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	65.0

DRIVER / BALLAST	
Effekt (driver) (W)	18
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	33
Maks belastning per kurs - B16	53
Maks belastning per kurs - C10	33
Maks belastning per kurs - C16	53
Startstrøm tid (µs)	45.0
Startstrøm I _{max} (A)	86.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	300.0

**PRODUKTDATABLAD**

Atria 2000lm 830/840/857 100° 18W Ceiling mount WH

Art.no: 3010-100-3

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	87.5
Vekt (produkt) (kg)	1.32

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Hotell
Montering	Utenpåliggende, Tak, Pendel

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling LED	60

LYSDISTRIBUSJON