



**PRODUKTDATABLAD**

Silla K 4750lm 830 30° 30W IP65 GR Surface

Art.no: 3920-7-30-1

*Lighting Solutions*

Silla K 4750lm 830 30° 30W IP65 GR Surface



ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	800
Effekt (system) (W)	30

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP65
Utendørs	Yes

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	4750
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80

**PRODUKTDATABLAD**

Silla K 4750lm 830 30° 30W IP65 GR Surface

Art.no: 3920-7-30-1

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Strålevinkel (°)	30
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LC 32W 800mA fixC R ADV
Effekt (driver) (W)	32
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Maks utgangsspenning (V)	52
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	800 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	21.0 - 40.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	21
Maks belastning per kurs - B16	34
Maks belastning per kurs - C10	42
Maks belastning per kurs - C16	68
Startstrøm tid (μ s)	250.0
Startstrøm I _{max} (A)	15.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	150.0
Bredde (produkt) (mm)	150.0
Høyde (produkt) (mm)	265.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Grå

**PRODUKTDATABLAD**

Silla K 4750lm 830 30° 30W IP65 GR Surface

Art.no: 3920-7-30-1

*Lighting Solutions***MONTERING OG TILKOBLING**

Tilkobling (system)	Kabel
---------------------	-------

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A