



Emkit LED 4W 3000K Chrome



Emkit er designet for montering på vegger, mellom 0,5 og 1 meter over gulvnivå. Emkit er perfekt egnet for orienteringsbelysning i rom hvor koselig og komfortabel atmosfære er verdsatt. Med integrert LED genererer den to vertikale lysstråler som skummer veggens overflate og skaper en indirekte lyseffekt på gulvet.

ELEKTRISKE DATA	
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	700
Effekt (system) (W)	4

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No



LYSTEKNISKE DATA	
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	43x16

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	TCI
Produsentens driverbeskrivelse	DC MINIJOLLY DALI
Effekt (driver) (W)	20
Maks utgangsspenning (V)	55
Dimmefunksjon (driver)	DALI
IP-klasse (driver)	IP20
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CV+CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	250 - 700
Strøminnstilling (driver)	DIP-switch
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	2.0 - 43.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	3.0
Maks belastning per kurs - B10	31
Maks belastning per kurs - B16	50
Maks belastning per kurs - C10	52
Maks belastning per kurs - C16	85
Startstrøm tid (µs)	50.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	120.0
Bredde (produkt) (mm)	33.0
Høyde (produkt) (mm)	85.0
Vekt (produkt) (kg)	0.85

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Krom



PRODUKTDATABLAD
Emkit LED 4W 3000K Chrome
Art.no: 548-1011



Lighting Solutions

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Bolig
Montering	Vegg

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling eksisterende driver	250 - 700