

**PRODUKTDATABLAD**

Driver DALI 350mA (7-44) max 15W o4a NFC 18i5 DALI & SM Trid
Art.no: 87500921-350-03



Lighting Solutions



Driver DALI 350mA (7-44) max 15W o4a NFC 18i5 DALI & SM Trid



Tridonic DALI driver innstilt på 350mA, max 15W. Spenningsvindu 7-44V. Primær side 0,3m kabel med 18i5 DALI (male). Sekundær side SM-plugg. Kan også benyttes som switch-dim/ push-dim.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	CLO, Corridor, DALI2, Push
Spenning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45
Tilkobling Kabel 1	18i5 DALI hann
Tilkobling Kabel 2	SM kontakt

**PRODUKTDATABLAD**

Driver DALI 350mA (7-44) max 15W o4a NFC 18i5 DALI & SM Trid

Art.no: 87500921-350-03

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LC 20W 100-1050mA 44V o4a NF SR EXC3
Effekt (driver) (W)	20
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Standbyeffekt Psb (W) <	0.4
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	60
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	100 - 1050
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	70
Maks belastning per kurs - B16	112
Maks belastning per kurs - C10	70
Maks belastning per kurs - C16	112
Maks belastning per kurs - C20	140
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (μ s)	80.0
Startstrøm I _{max} (A)	10.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	120.0
Bredde (produkt) (mm)	51.0
Høyde (produkt) (mm)	29.0
Vekt (produkt) (kg)	0.1

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes



PRODUKTDATABLAD

Driver DALI 350mA (7-44) max 15W o4a NFC 18i5 DALI & SM Trid

Art.no: 87500921-350-03



Lighting Solutions