



C Line



C Line er en industriell lysarmatur for takmontering. Armaturen har mange bruksområder som eksempelvis industri og lager. Armaturen har gjennomgangskobling (5×2,5 mm²), dette sikrer effektiv installasjon uten verktøy.

Justerbart effektnivå Med DIP-switch kan du endre effektnivået. Effektnivå: C Line, 1250mm: 830: 60W = 9900lm | 50W = 8200lm | 42W = 6900lm | 33W = 5400lm 840: 60W = 10800lm | 50W = 9000lm | 42W = 7500lm | 33W = 5900lm
Effektnivå: C line 830, 1550mm: 830: 100W = 16500lm | 83W = 13600lm | 65W = 10700lm | 57W = 9400lm | 48W = 7900lm 840: 100W = 18000lm | 83W = 14900lm | 65W = 11700lm | 57W = 10200lm | 48W = 8600lm

Dette produktet er også tilgjengelig med en PIR-sensor med trådløs kommunikasjon mellom armaturene, med Norlux Wireless Connect-system for kontroll.

VARIANTER

Art.no.	Effekt	Lumen ut	Fargetemp.	Strålevinkel	Linse	CRI (>)	Dimming	Lengde	Farge
102517-00-1-ddd	100W	17500 lm	4000K	60°	Klar	80		1550.0 mm	Stål
102516-2-01-1	60/52/4 4/35W	10793 lm	4000K	90°	Klar	80		1250.0 mm	Stål
102511-2-00-1	60/52/4 4/35W	9900 lm	3000K	60°	Klar	80		1250.0 mm	Stål
102511-2-01-1	60/52/4 4/35W	9900 lm	3000K	90°	Klar	80		1250.0 mm	Stål



FAMILIEDATABLAD
C Line
Art.no: C-Line-Base



Lighting Solutions

Art.no.	Effekt	Lumen ut	Fargetemp.	Strålevinkel	Linse	CRI (>)	Dimming	Lengde	Farge
102512-2-00-1	100/83/ 65/57/4 8W	16500 lm	3000K	60°	Klar	80		1550.0 mm	Stål
102516-2-00-1	60/52/4 4/35W		4000K	60°	Klar	80		1250.0 mm	Stål
102512-2-01-1	100/83/ 65/57/4 8W	16500 lm	3000K	90°	Klar	80		1550.0 mm	Stål
102517-2-01-1	100/83/ 65/57/4 8W	18000 lm	4000K	90°	Klar	80		1550.0 mm	Stål
102517-2-00-1	100/83/ 65/57/4 8W	18000 lm	4000K	60°	Klar	80		1550.0 mm	Stål
102517-2-00-1-ddd	100W	17500 lm	4000K	60°	Klar	80		1550.0 mm	Stål
102518-2-01-1	100/83/ 65/57/4 8W		6500K	90°	Klar	80			Stål
102517-2-E-01-1	100/83/ 65/57/4 8W	17000 lm	4000K	90°	Klar	80		1550.0 mm	Stål