

**PRODUKTDATABLAD**

Driver 150mA cc 9W (30-60V) Phasecut AcTec JB&SM

Art.no: D15009NTF

*Lighting Solutions*

Driver 150mA cc 9W (30-60V) Phasecut AcTec JB&SM



ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50
Tilkobling Kabel 1	Hurtigkobling
Tilkobling Kabel 2	SM kontakt

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC

**PRODUKTDATABLAD**

Driver 150mA cc 9W (30-60V) Phasecut AcTec JB&SM

Art.no: D15009NTF

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	Driver 150mA cc 9W (30-60V) Phasecut AcTec JB&SM
Effekt (driver) (W)	9
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Standbyeffekt Psb (W) <	1.0
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	60
Dimmefunksjon (driver)	Faseavsnitt
Type faseavsnitt-dimming	Leading / Trailing edge
Type Dimming	PWM
Utgangsfrekvens (Hz)	90000
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	150 - 150
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	30.0 - 60.0
Overspenningsvern	L-N = 2KV
Maks belastning per kurs - B16	56
Maks belastning per kurs - C16	118
Lekkasjestrøm (mA)	5.0
Startstrøm tid (μ s)	100.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	109.0
Bredde (produkt) (mm)	40.0
Høyde (produkt) (mm)	22.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes