

**PRODUKTDATABLAD**

Driver 700mA cc 12W (9-18V) Phasecut AcTec JB&SM

Art.no: D70012NTF-02

*Lighting Solutions*

Driver 700mA cc 12W (9-18V) Phasecut AcTec JB&SM



ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Tilkobling Kabel 1	Hurtigkobling (L+N)
Tilkobling Kabel 2	SM kontakt

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	Driver 700mA cc 12W (9-18V) Actec

**PRODUKTDATABLAD**

Driver 700mA cc 12W (9-18V) Phasecut AcTec JB&SM

Art.no: D70012NTF-02

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Effekt (driver) (W)	12
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Maks utgangsspenning (V)	26
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type faseavsnitt-dimming	Leading / Trailing edge
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	700 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	9.0 - 18.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	50.0
Maks belastning per kurs - B10	35
Maks belastning per kurs - B16	56
Maks belastning per kurs - C10	74
Maks belastning per kurs - C16	118
Startstrøm tid (μ s)	300.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	109.0
Bredde (produkt) (mm)	40.0
Høyde (produkt) (mm)	22.0
Vekt (produkt) (kg)	0.1

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes