

**PRODUKTDATABLAD**

Driver 24V cv 40W IP20 w/3m cable Euro-plug WH 166x52x24mm

Art.no: Q8H-24V-40W-01

*Lighting Solutions*

Driver 24V cv 40W IP20 w/3m cable Euro-plug WH 166x52x24mm



24V cv LED driver 40W med 3m kabel og euro plugg. Benyttes blant annet til våre LED strips. Konstant spenning. Ikke dimbar.

| ELEKTRISKE DATA | |
|------------------------|-----------|
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| Dimmefunksjon (system) | Ingen |
| Spenning (V) | 230V 50Hz |

| TEKNISK DATA | |
|-----------------------|------------------------|
| IP (system) | IP20 |
| Utendørs | No |
| Driftstemperatur (°C) | -20 - 50 |
| Tilkobling Kabel 1 | 3m kabel m/ Euro-plugg |

**PRODUKTDATABLAD**

Driver 24V cv 40W IP20 w/3m cable Euro-plug WH 166x52x24mm

Art.no: Q8H-24V-40W-01

*Lighting Solutions*

| DRIVER / BALLAST | |
|---|--------------------|
| Produsent (driver) | AcTEC |
| Produsentens driverbeskrivelse | 24V 40W Q8H-series |
| Effekt (driver) (W) | 40 |
| Beskyttelsesklasse (driver) | 2 |
| Dimmefunksjon (driver) | Ingen |
| IP-klasse (driver) | IP20 |
| Konstant strøm eller spenning (CC eller CV) | CV |
| Konstant spenning (CV driver) (V) | 24 |
| Maks belastning per kurs - B10 | 5 |
| Maks belastning per kurs - B16 | 9 |
| Maks belastning per kurs - C10 | 12 |
| Maks belastning per kurs - C16 | 19 |
| Startstrøm tid (μ s) | 300.0 |
| Startstrøm I _{max} (A) | 30.0 |

| DIMENSJONER | |
|-----------------------|-------|
| Lengde (produkt) (mm) | 166.0 |
| Bredde (produkt) (mm) | 52.0 |
| Høyde (produkt) (mm) | 24.0 |
| Vekt (produkt) (kg) | 0.14 |

| ENERGI OG GODKJENNING | |
|-----------------------|-----|
| CE-merke | Yes |