



NWC Emergency Lighting Controller

IP20

Nødløyskontroller som oppfyller UL924-kravene for nettverksstyrt nødløys. Den oppdager når normal bygningsstrøm er avbrutt og sender et trådløst signal til de trådløst styrte armaturene på nødstrømskretsen for å overstyre kontrollinnganger. Den er designet for nødstrøm i bygninger, som UPS eller generator nødstrøm.

Den kan aktivere alle lys ved mottak av et potensialfritt lukket signal fra brannalarmen. Lysene forblir på til alarmen er tilbakestillt, noe som sikrer trygg evakuering i nødsituasjoner.

Monteres en stk pr. prosjekt eller sone.

| TEKNISK DATA | |
|-----------------------|----------|
| IP (system) | IP20 |
| Driftstemperatur (°C) | -30 - 50 |

| STYRING | |
|--------------------|----------------|
| Antall utganger | 1 |
| Manuell styring | JA |
| Med LED-indikasjon | JA |
| Radiofrekvens | 2.4G Hz |
| Teknologi | Bluetooth v5.0 |



| STYRING | |
|---------|-----|
| CO2 | Nei |
| System | NWC |

| DIMENSJONER | |
|-----------------------|-------|
| Lengde (produkt) (mm) | 106.1 |
| Bredde (produkt) (mm) | 71.0 |
| Høyde (produkt) (mm) | 30.0 |

KOBLINGSSKJEMA

