

**FDV DOKUMENTASJON**

Panel BL 595x595 4900lm 930/940 28W Prism IP54 WH w/o driver

Art.no: 103152-90-3

*Lighting Solutions*

Panel BL 595x595 4900lm 930/940 28W Prism IP54 WH w/o driver



PRODUKTBESKRIVELSE

Panel Backlit er en ny serie LED-paneler som tilbyr både letthet og kostnadseffektivitet. I disse bakgrunnsbelyste LED-panelene er lysdiodene plassert bak lysspredningsplaten, noe som gir en jevn og diffus belysning.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Panel Backlit er en ny serie LED-paneler som tilbyr både letthet og kostnadseffektivitet. I disse bakgrunnsbelyste LED-panelene er lysdiodene plassert bak lysspredningsplaten, noe som gir en jevn og diffus belysning. Dette moderne og minimalistiske designet passer perfekt i vanlige systemhimlinger og rammer, og gir et elegant utseende til ethvert rom.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	28
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Driftspenning LED (mA)	900
IK	IK02

**FDV DOKUMENTASJON**

Panel BL 595x595 4900lm 930/940 28W Prism IP54 WH w/o driver

Art.no: 103152-90-3

*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Driftstemperatur (°C)	40
Lumen ut (system) (lm)	4900
Fargekode	930/940
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Dimmefunksjon (driver)	DALI2
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	1050
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	45.0
Startstrøm tid (μ s)	100.0
Startstrøm I _{max} (A)	20.0
Lengde (produkt) (mm)	595.0
Bredde (produkt) (mm)	595.0
Høyde (produkt) (mm)	28.0
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9016
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	EPN0024