



## Benu Office DALI



Nedhengt DALI2 kontorarmatur med opp-/ nedlys (70/30) og lav blending, UGR<19 som egner seg godt over arbeidsplassen eller møtebord. Leveres med 18i5 tilkobling, 1500mm transparent wire-oppheng og feste for T-profil himling.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Lyskildetype	LED (innebygget)



**PRODUKTDATABLAD**  
Benu Office DALI  
Art.no: Benu-OfficeDALI-Base



*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Prismatic
Levetid (t)	L80B10: 100 000

DRIVER / BALLAST	
Flimmerfri	Ja

MATERIALER OG OVERFLATER	
Kapslingsmateriale	Aluminium
Diffusere Materiale	PMMA

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Kontor
Montering	Nedhengt, Tak, Pendel
Tilkobling (system)	18i5 med 2,7m kabel

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes