

**PRODUKTDATABLAD**

C Line Louvre 8500lm 827 51W WH wide 2x18i3

Art.no: 102519-2-02-3

*Lighting Solutions*

C Line Louvre 8500lm 827 51W WH wide 2x18i3



C Line er en industriell lysarmatur for takmontering. Armaturen har mange bruksområder som eksempelvis industri og lager. Armaturen har gjennomgangskobling (5×2,5 mm²), dette sikrer effektiv installasjon uten verktøy.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	300
Effekt (system) (W)	60/51/42/33
Forhåndsinnstilt effekt hvis bryter (W)	51
Nøddlys (t)	Uten nøddlys
Nøddlystest	N/A

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK03

**PRODUKTDATABLAD**

C Line Louvre 8500lm 827 51W WH wide 2x18i3

Art.no: 102519-2-02-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
IP Front/Bakside (system)	IP20/20
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40
Viderekobling (mm ²)	3x2,5

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	8500
Lumen Ut per Watt med Dip Switch	350mA: 60W 9900lm 300mA: 51W 8500lm 250mA: 42W 7000lm 200mA: 33W 5600lm
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	8500
Effektivitet (system) (lm/W)	165
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Forhåndsinnstilt fargetemperatur hvis bryter (CCT) (K)	2700
Fargekode	827
Lyskildetype	LED (utskiftbar)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Louvre
Strålevinkel (°)	90°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	25
Produsent (lyskilde)	Shenzhen leadopto Technology Co.Ltd
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	200 - 350
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	167.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	150.0

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Boke
Produsentens driverbeskrivelse	BK-BEN060A-B0350AS
Effekt (driver) (W)	60
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5

**PRODUKTDATABLAD**

C Line Louvre 8500lm 827 51W WH wide 2x18i3

Art.no: 102519-2-02-3

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	200
Dimmefunksjon (driver)	Ingen
IP-klasse (driver)	IP23
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	200 - 350
Strøminnstilling (driver)	DIP-switch
Overspenningsvern	L-N = 2KV
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	3.0
Maks belastning per kurs - B10	16
Maks belastning per kurs - B16	26
Maks belastning per kurs - C10	27
Maks belastning per kurs - C16	43
Maks belastning per kurs - C20	54
Maks belastning per kurs - C25	67
Maks belastning per kurs - C32	86
Lekkasjestrøm (mA)	0.5
Startstrøm tid (μ s)	272.0
Startstrøm I _{max} (A)	15.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1550.0
Bredde (produkt) (mm)	76.0
Høyde (produkt) (mm)	70.0
Vekt (produkt) (kg)	3.27

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9003
Kapslingsmateriale	Stål
Diffusere Materiale	PMMA



PRODUKTDATABLAD
C Line Louvre 8500lm 827 51W WH wide 2x18i3
Art.no: 102519-2-02-3



Lighting Solutions

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Butikk
Montering	Utenpåliggende
Tilkobling (system)	18i3x2

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	B
CE-merke	Yes