



NWC Emergency Lighting Controller

IP20

PRODUKTBESKRIVELSE

NWC Emergency Lighting Controller er en nødlyskontroller som oppfyller UL924-kravene for nettverksstyrt nødlys. Den registrerer når normal bygningsstrøm er avbrutt og sender et trådløst signal til de trådløst styrt armaturene på nødstrømskretsen for å overstyre kontrollinnganger. Enheten benytter Bluetooth v5.0 for enkel kommunikasjon med nødarmaturer og kan aktivere alle lys ved mottak av et tørt kontaktsignal fra brannalarmen. Lyse forblir tent til alarmen tilbakestilles, noe som sikrer trygg evakuering i nødsituasjoner. Produktet er UL2043-klassifisert, overholder UL924 og RoHS, og anbefales installert med én enhet per prosjekt eller sone.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

NWC Emergency Lighting Controller fungerer som en kritisk komponent i nødlyssystemet, med hovedfunksjonen å automatisk aktivere nødlys ved strømbrytning. Når normal bygningsstrøm oppdages som avbrutt, registrerer enheten dette og sender umiddelbart trådløse signaler til tilkoblede nødarmaturer for å overstyre kontrollinnganger. Den benytter Bluetooth v5.0 for effektiv og pålitelig kommunikasjon med armaturene. Enheten kan også aktiveres av et tørt kontaktsignal fra brannalarmen, noe som sikrer at lysene forblir tent inntil alarmen tilbakestilles, og dermed gir trygg evakuering i nødsituasjoner. I tillegg er det mulig å integrere en testknapp for enkel funksjonstesting. En to-farget LED-indikator gir visuell tilbakemelding om enhetens status, noe som gjør det enkelt å overvåke systemets tilstand. NWC Emergency Lighting Controller er designet for å være robust, pålitelig og uten vedlikeholdsbehov, noe som gjør den til et effektivt valg for nødlysadministrasjon.

VEDLIKEHOLD

Ingen krav til vedlikehold



SPESIFIKASJONER	
Driftstemperatur (°C)	50
Antall utganger	1
Manuell styring	JA
Radiofrekvens	2.4G Hz
Teknologi	Bluetooth v5.0
Lengde (produkt) (mm)	106.1
Bredde (produkt) (mm)	71.0
Høyde (produkt) (mm)	30.0

KOBLINGSSKJEMA

