

**PRODUKTDATABLAD**

Z-Flood 171000lm 1200W 740 Asymmetric F14 56° BK IP66

Art.no: 1028923-14-2

*Lighting Solutions*

Z-Flood 171000lm 1200W 740 Asymmetric F14 56° BK IP66



ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spenning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP66
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-30 - 50

LYSTEKNISKE DATA	
Lyskildetype	LED (innebygget)
Levetid (t)	L90B10: 100 000

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Up-Shine
Produsentens driverbeskrivelse	AHF-1K2SP-400DD
Effekt (driver) (W)	1200
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Standbyeffekt Psb (W) <	2.0
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Dimmefunksjon (driver)	DALI2, PWM, DMX
Forventet levetid (driver) (t)	97000

**PRODUKTDATABLAD**

Z-Flood 171000lm 1200W 740 Asymmetric F14 56° BK IP66

Art.no: 1028923-14-2

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Flimmerfri	Ja
Overspenningsvern	L/N-PE = 20KV
Maks belastning per kurs - B10	1
Maks belastning per kurs - B16	2
Maks belastning per kurs - C10	2
Maks belastning per kurs - C16	2
Maks belastning per kurs - C20	2
Maks belastning per kurs - C25	3
Lekkasjestrøm (mA)	0.75
Startstrøm I _{max} (A)	35.0

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Utendørs, Sportsarealer
Montering	Vegg, Mast
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes