



FAMILIEDATABLAD  
NDL190-A  
Art.no: NDL-190-A



*Lighting Solutions*



## NDL190-A



NDL190-A er en allsidig SMD-downlight med høy effektivitet og optimal varmehåndtering, takket være sin slitesterke Al1060 aluminiumskonstruksjon. Den kan monteres både innfelt og utenpåliggende (med separat kjøpt surface kit), noe som gjør den egnet for ulike installasjonsbehov.

Den leveres enten med standard lysinnstilling eller en CCT-justerbar funksjon, som lar deg enkelt velge mellom 3000K og 4000K via en glidebryter. Hullmål: 160-175 mm, velg mellom sort og hvit farge.

**Ekstra tilbehør:** Surface kit for enkel utenpåliggende montering

**Driver kjøpes separat – velg mellom**

**On/off - Powerswitch 25-13W**

**Phasecut**

**DALI-styring**

**103271-60-3 3000K 13W = 1626lm**

**103271-60-3 4000K 13W = 1674lm**

**103271-60-3 3000K 16W = 2127lm**

**103271-60-3 4000K 16W = 2191lm**

**103271-60-3 3000K 18W = 2408lm**

**103271-60-3 4000K 18W = 2482lm**

**103271-60-3 3000K 20W = 2618lm**



FAMILIEDATABLAD  
NDL190-A  
Art.no: NDL-190-A



*Lighting Solutions*

103271-60-3 4000K 20W = 2700lm

103271-60-3 3000K 25W = 3095lm

103271-60-3 4000K 25W = 3190lm

## VARIANTER

Art.no.	Effekt	Lumen ut	Fargetemp.	Strålevinkel	Linse	CRI (>)	Dimming	Hullmål	Farge
103271-60-2	25W	3190 lm	3000/4000K	60°	Frosted	90		160-175 mm	Sort
103271-60-3	25W	3190 lm	3000/4000K	60°	Frosted	90		160-175 mm	Hvit
103270-60-3	25W	3300 lm	4000K	60°	Frosted	80		160-175 mm	Hvit
103270-60-2	25W	3300 lm	4000K	60°	Frosted	80		160-175 mm	Sort