



**PRODUKTDATABLAD**

Driver 24V cv 40W IP20 w/3m cable Euro-plug WH 166x52x24mm

Art.no: Q8H-24V-40W-01

*Lighting Solutions*

Driver 24V cv 40W IP20 w/3m cable Euro-plug WH 166x52x24mm



24V cv LED driver 40W med 3m kabel og euro plugg. Benyttes blant annet til våre LED strips. Konstant spenning. Ikke dimbar.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50
Tilkobling Kabel 1	3m kabel m/ Euro-plugg

**PRODUKTDATABLAD**

Driver 24V cv 40W IP20 w/3m cable Euro-plug WH 166x52x24mm

Art.no: Q8H-24V-40W-01

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	Q8H-24V-40W
Effekt (driver) (W)	40
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Dimmefunksjon (driver)	Ingen
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CV
Konstant spenning (CV driver) (V)	24
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	11
Maks belastning per kurs - B16	16
Maks belastning per kurs - C10	24
Maks belastning per kurs - C16	39
Maks belastning per kurs - C20	49
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (μ s)	300.0
Startstrøm I _{max} (A)	15.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	166.0
Bredde (produkt) (mm)	52.0
Høyde (produkt) (mm)	24.0
Vekt (produkt) (kg)	0.14

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes