

**FDV DOKUMENTASJON**

Universal G2 6500lm 830/840 105° 40W 1200mm WH IP44 Phasecut

Art.no: 102472-105-3-p



Universal G2 6500lm 830/840 105° 40W 1200mm WH IP44 Phasecut

**PRODUKTBEKRIVELSE**

Universal er en elegant og sprutsikker IP44 LED-armatur for interiør og industri. Enkel installasjon med gjennomgangstilkobling.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Universal er en elegant og sprutsikker IP44 LED-armatur for interiør og industri. Enkel installasjon med gjennomgangstilkobling. Lav blending og opptil 150lm/W.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	40
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
IK	IK07
Driftstemperatur (°C)	40
Viderekobling (mm ²)	5x2,5
Lumen ut (system) (lm)	5600
Fargekode	830/840
Lyskildetype	LED (utsiftbar)
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Lengde (produkt) (mm)	1200.0
Bredde (produkt) (mm)	156.0
Høyde (produkt) (mm)	52.0
Vekt (produkt) (kg)	2.373
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9003
Montering	Utenpåliggende, Nedhengt, Vegg, Tak

**FDV DOKUMENTASJON**

Universal G2 6500lm 830/840 105° 40W 1200mm WH IP44 Phasecut

Art.no: 102472-105-3-p

*Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

Tilkobling (system)	Hurtigkoblingx2
---------------------	-----------------