

**PRODUKTDATABLAD**

Universal G2 6500lm 830/840 105° 40W 1200mm WH IP44 Phasecut

Art.no: 102472-105-3-p



Universal G2 6500lm 830/840 105° 40W 1200mm WH IP44 Phasecut



Universal er en elegant og sprutsikker IP44 LED-armatur for interiør og industri. Enkel installasjon med gjennomgangstilkobling. Lav blending og opptil 150lm/W. Armaturen kommer med DIP-switch, som lar deg tilpasse effektnivået etter behov og Kelvin kan endres mellom 3000K og 4000K. Tilgjengelig i lengdene 600mm, 1200mm og 1500mm i av/på, sensor (Microwave) eller DALI versjon.

Dette produktet er også tilgjengelig med en mikrobølgesensor med trådløs kommunikasjon mellom armaturene, med vårt eget Norlux Wireless Connect system for kontroll.

ELEKTRISKE DATA

Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spennning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	40

TEKNISK DATA

IK (system)	IK07
IP (system)	IP44
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40
Viderekobling (mm ²)	5x2,5
Nippel	Membran M20

LYSTEKNISKE DATA

Lumen ut (system) (lm)	5600
Effektivitet (system) (lm/W)	140
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000/4000

**PRODUKTDATABLAD**

Universal G2 6500lm 830/840 105° 40W 1200mm WH IP44 Phasecut

Art.no: 102472-105-3-p

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Forhåndsinnstilt fargetemperatur hvis bryter (CCT) (K)	3000
Fargekode	830/840
Lyskildetype	LED (utskiftbar)
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	105°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	22
Produsent (lyskilde)	Shenzhen leadopto Technology Co.Ltd
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	0 - 150

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Flimmerfri	Ja

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1200.0
Bredde (produkt) (mm)	156.0
Høyde (produkt) (mm)	52.0
Vekt (produkt) (kg)	2.373

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9003
Kapslingsmateriale	Metall
Diffusere Materiale	PMMA

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Næring
Montering	Utenpåliggende, Nedhengt, Vegg, Tak
Tilkobling (system)	Hurtigkoblingx2

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	C

**PRODUKTDATABLAD**

Universal G2 6500lm 830/840 105° 40W 1200mm WH IP44 Phasecut

Art.no: 102472-105-3-p

*Lighting Solutions*

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
D-merket	Ja